



Art. 006002

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =

TUBI PER ALLACCI METANO, IN ACCIAIO SALDATO CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
METHANE SERVICE PIPES, WELDED STEEL WITH BITUMINOUS COATING

APPLICAZIONE:

Trasporto metano.

APPLICATION:

Conveying methane.

NORME PRODOTTO: UNI EN 10208-1**ACCIAIO**

I tubi per condotte sono prodotti mediante saldatura longitudinale da nastro laminato a caldo con acciaio calmato L 235 GA.

RIVESTIMENTO ESTERNO

Rivestimento bituminoso secondo ISO 65/1°.

PRODUCT STANDARDS: UNI EN 10208-1**STEEL**

Line pipe is produced by longitudinal welding form hot rolled strip with killed steel L 235 GA.

EXTERNAL COATING

Bituminous coating as per ISO 65/1°.

DN (inch)	DN	Diameter	Spessore Thickness	L (m)
3/4"	20	26.3	2.35	6
1"	25	33.6	2.9	6
1" 1/4	30	42.4	2.9	6
1" 1/2	40	48.3	2.9	6
2"	50	60.3	3.25	6
2" 1/2	65	76.1	3.25	6
3"	80	88.9	3.65	6
4"	100	114.3	4	6