



Art. 006010 B06 (6m)  
Art. 006010 B12 (12m)

COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001/2000 =

TUBI PER CONDOTTA METANO, IN ACCIAIO SALDATO CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO  
METHANE LINE PIPES, WELDED STEEL WITH BITUMINOUS COATING

**APPLICAZIONE:**

Trasporto metano.

**APPLICATION:**

Conveying methane.

**NORME PRODOTTO:** UNI EN 10208-1

**ACCIAIO**

I tubi per condotte sono prodotti mediante saldatura longitudinale da nastro laminato a caldo con acciaio calmato L 210 GA - L 235 GA - L 245 GA - L 290 GA - L 360 GA, elaborati da forno elettrico o da convertitore.

**RIVESTIMENTO ESTERNO**

Rivestimento bituminoso secondo UNI 5256. Classe II fino al DN150. Classe III dal DN200.

**PRODUCT STANDARDS:** UNI EN 10208-1

**STEEL**

Line pipe is produced by longitudinal welding form hot rolled strip with killed steel L 210 GA - L 235 GA - L 245 GA - L 290 GA - L 360 GA made in electric or converter furnaces.

**EXTERNAL COATING**

Bituminous coating as per UNI 5256 Class II up to DN150. Class III from DN200.

DN (inch)	DN	Diameter	Spessore Thickness	L (m)
2" 1/2	65	76.10	2.9	6-12
3"	80	88.9	2.9	6-12
4"	100	114.3	3.2	6-12
5"	125	139.7	3.6	6-12
6"	150	168.3	4.0	6-12
8"	200	219.1	5.0	6-12
10"	250	273	5.6	6-12
12"	300	323.9	5.9	6-12
14"	350	355.6	6.3	6-12
16"	400	406.4	6.3	6-12
18"	450	457.2	6.3	6-12
20"	500	508	6.3	6-12