



Art. 006012 B06 (6m)
Art. 006012 B12 (12m)

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =

TUBI PER CONDOTTA ACQUA, IN ACCIAIO SALDATO CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
WATER LINE PIPES, WELDED STEEL WITH BITUMINOUS COATING

APPLICAZIONE:

Trasporto liquidi acquosi inclusa l'acqua per il consumo umano.

APPLICATION:

Conveying aqueous liquids including drinking water.

NORME PRODOTTO: UNI EN 10224

ACCIAIO

I tubi per condotte sono prodotti mediante saldatura longitudinale da nastro laminato a caldo con acciaio non legato L 235 - L 275 - L 355.

RIVESTIMENTO ESTERNO

Rivestimento bituminoso secondo UNI 5256. Classe II fino al DN150. Classe III dal DN200.

PRODUCT STANDARDS: UNI EN 10224

STEEL

Line pipe is produced by longitudinal welding form hot rolled strip with non-alloyed steels L 235 - L 275 - L 355.

EXTERNAL COATING

Bituminous coating as per UNI 5256 Class II up to DN150. Class III from DN200.

DN (inch)	DN	Diameter	Spessore Thickness	L (m)
2"	50	60.30	2.9	6-12
2" 1/2	65	76.10	2.9	6-12
3"	80	88.9	2.9	6-12
4"	100	114.3	3.2	6-12
5"	125	139.7	3.6	6-12
6"	150	168.3	4.0	6-12
8"	200	219.1	5.0	6-12
10"	250	273	5.6	6-12
12"	300	323.9	5.9	6-12
14"	350	355.6	6.3	6-12
16"	400	406.4	6.3	6-12
18"	450	457.2	6.3	6-12
20"	500	508	6.3	6-12