



Art. 006002

**TUBI PER ALLACCI METANO, IN ACCIAIO SALDATO CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO**  
**METHANE SERVICE PIPES, WELDED STEEL WITH BITUMINOUS COATING**

**APPLICAZIONE:**

Trasporto metano.

**APPLICATION:**

Conveying methane.

**NORME PRODOTTO:** UNI EN 10208-1**ACCIAIO**

I tubi per condotte sono prodotti mediante saldatura longitudinale da nastro laminato a caldo con acciaio calmato L 235 GA.

**RIVESTIMENTO ESTERNO**

Rivestimento bituminoso secondo ISO 65/1°.

**PRODUCT STANDARDS:** UNI EN 10208-1**STEEL**

Line pipe is produced by longitudinal welding form hot rolled strip with killed steel L 235 GA.

**EXTERNAL COATING**

Bituminous coating as per ISO 65/1°.

DN (inch)	DN	Diametro Diameter	Spessore Thickness	L (m)
3/4"	20	26.3	2.35	6
1"	25	33.6	2.9	6
1" 1/4	30	42.4	2.9	6
1" 1/2	40	48.3	2.9	6
2"	50	60.3	3.25	6
2" 1/2	65	76.1	3.25	6
3"	80	88.9	3.65	6
4"	100	114.3	4	6