



Art. 006010 B06 (6m)

Art. 006010 B12 (12m)

TUBI PER CONDOTTA METANO, IN ACCIAIO SALDATO CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO
METHANE LINE PIPES, WELDED STEEL WITH BITUMINOUS COATING

APPLICAZIONE:

Trasporto metano.

APPLICATION:

Conveying methane.

NORME PRODOTTO: UNI EN 10208-1

ACCIAIO

I tubi per condotte sono prodotti mediante saldatura longitudinale da nastro laminato a caldo con acciaio calmato L 210 GA - L 235 GA - L 245 GA - L 290 GA - L 360 GA, elaborati da forno elettrico o da convertitore.

RIVESTIMENTO ESTERNO

Rivestimento bituminoso secondo UNI 5256. Classe II fino al DN150. Classe III dal DN200.

PRODUCT STANDARDS: UNI EN 10208-1

STEEL

Line pipe is produced by longitudinal welding form hot rolled strip with killed steel L 210 GA - L 235 GA - L 245 GA - L 290 GA - L 360 GA made in electric or converter furnaces.

EXTERNAL COATING

Bituminous coating as per UNI 5256 Class II up to DN150. Class III from DN200.

DN (inch)	DN	Diametro Diameter	Spessore Thickness	L (m)
2" 1/2	65	76.10	2.9	6-12
3"	80	88.9	2.9	6-12
4"	100	114.3	3.2	6-12
5"	125	139.7	3.6	6-12
6"	150	168.3	4.0	6-12
8"	200	219.1	5.0	6-12
10"	250	273	5.6	6-12
12"	300	323.9	5.9	6-12
14"	350	355.6	6.3	6-12
16"	400	406.4	6.3	6-12
18"	450	457.2	6.3	6-12
20"	500	508	6.3	6-12