
Art. 072123016 D




VALVOLA A SFERA FLANGIATA PN16
FLANGED BALL VALVE PN16

APPLICAZIONE:
Acqua calda e fredda, vapore a bassa pressione, fluidi senza acidità e alcalinità.

APPLICATION:
Cold and hot water systems, low pressure steam, any fluids without acidity or alkalinity.





DN 250-300

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES	
SCARTAMENTO:	EN 558 Serie 15
FLANGE:	EN 1092-2
COLLAUDI:	EN 12266-1
TEMPERATURA ESERCIZIO:	Max. +120°C
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 15
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +120°C

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	CORPO BODY	EN-GJL 250 EN-GJL 250
2	FLANGIA FLANGE	EN-GJL 250 EN-GJL 250
3	LEVA LEVER	ACCIAIO S235JR GALVANIZZATO STEEL S235JR GALVANIZED
4	ALBERO STEM	ACC.INOX AISI 420 (EN 1.4021) SS AISI 420 (EN 1.4021)
5	SFERA SPHERE	ACC.INOX AISI 420 (EN 1.4021) SS AISI 420 (EN 1.4021)
6	TENUTA PACKING	PTFE PTFE
7	GUARNIZIONE GASKET	PTFE PTFE
8	O-RING O-RING	EPDM EPDM
*9	RIDUTTORE GEARBOX	EN-GJL 250 EN-GJL 250

RIVESTIMENTO - COATING
Esterno / Interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5002 e spessore 50µm.
External / Interno FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5002 and thickness of 50µm.

DN	ATTUATORE - ACTUATOR	Øg	Øk	ØD	Ød-n	b	L	H	G	W(kg)
200	Con leva With lever	266	295	340	23-12	30	400	280	700	84.5
250*	Con riduttore di sforzo manuale With manual gearbox	319	355	405	28-12	32	450	555	280	187.5
300*	Con riduttore di sforzo manuale With manual gearbox	370	410	460	28-12	32	500	555	280	196.0

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES.