
PN 16 - Art. C071 GS

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET GOMMATO DN40 PN16
RUBBER SWING CHECK VALVE DN40 PN16



APPLICAZIONE:
Installazione per acqua calda e fredda. Distribuzione acqua potabile, trattamento acque Reflue e depurazione.

APPLICATION:
Suitable for hot and cold water. Drinkable water supply, waste water treatment and sewerage.



	COMPONENTI PARTS	MATERIALI MATERIALS
1	CORPO BODY	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
2	DISCO DISC	EN-GJS-400-15 RIVESTITO IN EPDM EN-GJS-400-15 EPDM COATED
3	ASSE SHAFT	ACC.INOX AISI420 (EN 1.4021) SS AISI420 (EN 1.4021)
4	TAPPO PLUG	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL

RIVESTIMENTO - COATING
Esterno / interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5017 e spessore 120µm.
External / internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5017 and thickness of 120µm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES	
NORMA PROGETTO:	EN 16767
SCARTAMENTO:	EN 558 Serie 48
FLANGE:	EN 1092-2 PN16
COLLAUDI:	EN 12266-1
TEMPERATURA ESERCIZIO:	Max. +80°C
CONTROPRESSIONE:	Min. 0,3 / 0,5 bar
DESIGN STANDARD:	EN 16767
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 48
FLANGES:	EN 1092-2 PN16
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMPERATURE:	Max. +80°C
BACKPRESSURE:	Min. 0,3 / 0,5 bar

DN	G	K	D	n-ød	b	L	H	W (kg)
40	84	110	150	4-19	18	180	70	6

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES.