


VALVOLA A GHIGLIOTTINA MONODIREZIONALE MONOBLOCCO CON ATTUATORE PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO
MONOBLOCK DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER UNIDIRECTIONAL KNIFE GATE VALVE



APPLICAZIONE:


Fornitura e distribuzione acqua, trattamento acque reflue e sistemi fognari, settori industriali.

APPLICATION:

Water supply and distribution, waste water treatment and sewerage.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

FLANGE: COLLAUDI: TEMPERATURA ESERCIZIO: MAX PRESSIONE AMMISSIBILE DI ESERCIZIO(PS):	Foratura secondo EN 1092-2 PN10 EN 12266-1 in accordo alla PS della valvola Max. ≤ +90°C DN50-250 PN10 ÷ DN300-DN400 PN6 ÷ DN450 - DN600 PN4	FLANGES: TESTS: WORKING TEMPERATURE: MAX ALLOWABLE WORKING PRESSURE (PS):	Drilled according to EN 1092-2 PN10 EN 12266-1 according to the valve PS Max. ≤ +90°C DN50-250 PN10 ÷ DN300-DN400 PN6 ÷ DN450 - DN600 PN4
---	--	--	---



DN	K	n-M	FtF	B	C	D	E	Ø CYLINDER	Ø J	S (B.S.P)	W (kg)
50	125	4-M16	40	90	65	240	410	80	102.5	1/4"	8
65	145	4-M16	40	90	68	270	456	80	102.5	1/4"	9
80	160	8-M16	50	90	90	295	500	80	102.5	1/4"	10
100	180	8-M16	50	90	105	335	560	100	122	1/4"	13
125	210	8-M16	50	100	120	370	640	125	147	1/4"	16
150	240	8-M20	60	100	135	418	716	125	147	1/4"	21
200	295	8-M20	60	120	170	522	880	160	182	1/4"	35
250	350	12-M20	70	120	205	625	1042	200	229	1/4"	53
300	400	12-M20	70	120	240	725	1182	200	229	1/4"	57
350	460	16-M20	96	192	258	845	1360	250	281	3/8"	122
400	515	16-M24	100	192	295	945	1540	250	281	3/8"	152
450	565	20-M24	106	192	318	1045	1675	300	343	3/8"	180
500	620	20-M24	110	192	345	1148	1840	300	343	3/8"	227
600	725	20-M27	110	290	405	1360	2145	300	343	3/8"	330

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	CORPO BODY	EN-GJL 250 EN-GJL 250
2	PREMISTOPPA PACKING GLAND	ALLUMINIO fino a DN300 A LUMINUM up to DN300
		GHISA SFEROIDALE dal DN350 in su DUCTILE IRON from DN350 upward
3	PARATIA KNIFE	ACCIAIO INOX AISI 304L AISI 304L STAINLESS STEEL
4	SUPPORTO SUPPORT	ACCIAIO STEEL
5	TESTATA INFERIORE LOWER CUP	ALLUMINIO ALUMINUM
6	CILINDRO PNEUMATIC TUBE	ALLUMINIO ALUMINUM
7	TESTATA SUPERIORE UPPER CUP	ALLUMINIO ALUMINUM
8	TIRANTI E BULLONERIA TIE RODS & BOLTS	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
12 - 13	BULLONI BOLTS	ACCIAIO INOX A2-70 A2-70 STAINLESS STEEL
15	ASSE STEM	ACCIAIO INOX AISI 303 AISI 303 STAINLESS STEEL
17	RASCHIATORE SCRAPER	GOMMA NBR NBR RUBBER
19	BOCCOLA BUSH	BRONZO BRONZE
20	GUARNIZIONE GASKET	GOMMA NBR NBR RUBBER
21	PREMIGUARNIZIONE SEALING GLAND	ACCIAIO INOX AISI 316 AISI 316 STAINLESS STEEL
22	PISTONE PISTON	GOMMA NBR NBR RUBBER
23 - 24	DADO E RONDELLA NUT AND WASHER	ACCIAIO INOX A2-70 A2-70 STAINLESS STEEL
26	ANELLO DI TENUTA SEAT RING	ACCIAIO INOX AISI 316L AISI 316L STAINLESS STEEL
27	GUARNIZIONE GASKET	GOMMA EPDM EPDM RUBBER
30	BULLONI BOLTS	ACCIAIO INOX A2-70 A2-70 STAINLESS STEEL
33	O-RING BADERNA PACKING O-RING	EPDM EPDM
34	BADERNA PACKING	CORDA TEFLONATA SYNTHETIC FIBERS + PTFE
35	PROTEZIONI PROTECTIONS	ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 STAINLESS STEEL

RIVESTIMENTO - COATING

Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5015 e spessore 80µm.
External/internal epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 80µm.