



PRZEPUSTNICA KOŁNIERZOWA U-SECTION PN16 [DN700 - DN1200]


U-SECTION BUTTERFLY VALVE PN16 [DN700 - DN1200]

ZASTOSOWANIE:

Dostawa, odbiór, dystrybucja wody pitnej.

APPLICATION:

Supply, collection, distribution of drinkable water.



Wał wejściowy przekładni z górnym kołnierzem ISO do wieloobrotowego sprzęgła napędu.

Gearbox input shaft with ISO top flange for multi-turn actuator coupling.

DN700 - DN1000	DN1200
F10	F14

CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

WYKONANIE:	EN 593, EN 1074-1 i EN 1074-2
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:	EN 558 Szereg 20
KOŁNIERZE:	EN 1092-2 PN16
PRÓBY:	EN 12266-1
KOŁNIERZ POD NAPĘD:	ISO 5211
TEMPERATURA ROBOCZA:	+80°C
CIŚNIENIE ROBOCZE:	16 bar
DESIGN STANDARD:	EN 593, EN 1074-1 and EN 1074-2
FACE TO FACE:	EN 558 Serie 20
FLANGES:	EN 1092-2 PN16
TESTS:	EN 12266-1
TOP FLANGE:	ISO 5211
WORKING TEMPERATURE:	+80°C
WORKING PRESSURE:	16 bar

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	EN-GJS 400-15 EN-GJS 400-15
2	DYSK DISC	EN-GJS-400-15 (pokryty żywicą epoksydową) EN-GJS-400-15 (epoxy coated)
3	MANSZETA SEAT	EPDM (na życzenie NBR) EPDM (NBR on request)
4	TRZPIEŃ STEM	STAL NIERDZ. AISI 431 (EN 1.4057) SS AISI 431 (EN 1.4057)
6	TULEJA BUSHING	WŁÓKNO SZKLANE + PTFE FIBERGLASS + PTFE
7	O-RING O-RING	EPDM EPDM
8	POKRYWA COVER	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15
9	PRZEKŁADNIA GEARBOX	EN-GJS-400-15 EN-GJS-400-15

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI - COATING

Zewnętrzna powłoka korpusu i powłoka dysku epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5015: powłoka korpusu o grubości min. 250 µm, powłoka dysku o grubości min. 400 µm.

FBE coating with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015: thickness on the body 250 µm, disc 400 µm.

DN	K	n-Ød	n-M	D3	D4	D5	n-Ød2	Ød1	b	H	A	B	C	E	F	FtF	W (kg)
700	840	20-37	4-M33	300	254	200	8-18	60	18	100	624	520	500	119	400	165	237
750	900	20-37	4-M33	300	254	200	8-18	60	18	110	660	545	550	112	400	165	370
800	950	20-41	4-M36	300	254	200	8-18	60	18	110	672	591	550	112	400	190	410
900	1050	24-41	4-M36	300	254	200	8-18	72	20	118	720	656	583	112	400	203	547
1000	1170	24-44	4-M39	350	298	230	8-22	80	22	142	800	721	583	112	400	216	887
1200	1390	28-50	4-M45	350	298	230	8-22	105	28	154	941	844	583	112	400	276	1351